

Mực dạ quang hệ màu Pigment HL-17P

Mực dạ quang hệ màu pigment Series HL-17P có tính năng phát huỳnh quang lâu dài. Loại mực này kết hợp độ sáng và huỳnh quang của mực làm từ thuốc nhuộm với độ bền ánh sáng và khả năng chống thấm nước của mực pigment. Đây là series mực có độ sáng cao và có thể được sử dụng trên tất cả các loại giấy. Không giống như các loại mực tô sáng khác, chúng cũng phù hợp với giấy nhạy cảm với nhiệt. Tất cả các loại mực của loạt sản phẩm này đều được pha chế để phù hợp tiêu chí an toàn đồ chơi trẻ em.

Đặc tính của mực:

- ✚ Màu sắc rực rỡ, sống động, có tính năng phát huỳnh quang lâu dài
- ✚ Bền nước tốt và bền sáng khá
- ✚ Lực màu cao
- ✚ Khô nhanh trên giấy
- ✚ Thời gian mở nắp dài trên 2 ngày (48 giờ)
- ✚ Tính chất qua photo không hoặc ít để lại vết mờ đọc được nét chữ
- ✚ Nhiều Gam màu
- ✚ Phù hợp nhiều các loại giấy thấm
- ✚ Được chứng nhận chỉ thị RoHS và tiêu chuẩn EN 71/3 – an toàn, không độc hại, thân thiện với môi trường.

Tính Chất Vật Lý – Các Màu Có Sẵn

Màu Sắc	Yellow	Golden Yellow	Orange	Pink	Green	Blue	Purple	Magenta
Mã	HL-11	HL-14	HL-17	HL-16	HL-15	HL-18	HL-19	HL-10
Hệ Màu	Nano	Nano	Nano	Nano	Nano	Nano	Nano	Nano
pH(25°C ± 1)	8 ± 1	8 ± 1	8 ± 1	8 ± 1	8 ± 1	8 ± 1	8 ± 1	8 ± 1
Độ Nhớt 25°C ± 1 Adapter UL, 50RPM, Brookfield(cps)	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8
Ứng Suất Bề Mặt (mN/m)	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40
Thời gian khô trên giấy (giây)	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
Tỷ Trọng (±0.05 g/cm ³)	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
Bền Sáng	Khá	Khá	Khá	Khá	Khá	Khá	Khá	Khá
Bền Nước	Tốt	Tốt	Tốt	Tốt	Tốt	Tốt	Tốt	Tốt

Lời khuyên kỹ thuật

Các thành phần thích hợp:

Đầu bút: polyester fibre nibs, selected sintered polyethylene nibs

Ruột: polyester

Thân, nắp, nút đậy(Barrels, Caps, Plugs): polypropylene, ABS, polyethylene

Free-Ink System: Các loại mực in phải được kiểm tra trước về khả năng tương thích với các thành phần không chứa mực in được đề cập. Bắt buộc phải phê duyệt trước tính tương thích của mực và các thành phần cũng như hiệu suất của hệ thống viết. Nắp và phích cắm phải đóng chặt.

Đóng gói: 25 kg/can và theo yêu cầu

Lưu trữ, Xử lý & Vận chuyển: Thời hạn sử dụng của mực trong can kín ban đầu là 24 tháng. Các thùng phuy cần được đóng chặt trong quá trình bảo quản. Nhiệt độ bảo quản lâu dài không được vượt quá 25°C. Nhiệt độ bảo quản trên 30°C có thể làm giảm thời hạn sử dụng của mực.

Lưu ý: Thông tin này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm tốt nhất của chúng tôi. Vì chúng tôi không có quyền kiểm soát việc sử dụng chính xác các sản phẩm của mình hoặc các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến quy trình và ứng dụng cụ thể của bạn, nên việc chúng tôi cung cấp dữ liệu này không nhằm giúp giảm bớt trách nhiệm thực hiện các thử nghiệm của riêng bạn trước khi sử dụng. Do đó, chúng tôi không bảo đảm về tính phù hợp của các sản phẩm của chúng tôi đối với một ứng dụng cụ thể. Những bên mà chúng tôi cung cấp sản phẩm của mình có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyền sở hữu độc quyền cũng như các luật và pháp luật hiện hành đều được tuân thủ. Trước khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi, trạm chiết rót phải được bảo dưỡng và vệ sinh cẩn thận. Các loại mực nhạy cảm với bất kỳ sự nhiễm bẩn nào. Sự nhiễm bẩn chéo của các loại mực có thể dẫn đến sự không phù hợp về màu sắc hoặc thậm chí sẽ dẫn đến dấu hiệu bị lỗi hoặc thời hạn sử dụng ngắn hơn.

THẬN TRỌNG: mực được phân loại là chất lỏng dễ cháy! Để biết thông tin chi tiết về an toàn, hãy tham khảo Bảng dữ liệu an toàn vật liệu tương ứng (MSDS).

Được sản xuất bởi Công Ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại Mặt Trời Đỏ; 2/2/56 Lê Thúc Hoạch, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP. Hochiminh, Vietnam; Phone: +84 (028) 62676151; Fax: +84 (028) 62675089; Email: sale@redsunink.com; www.redsuninks.com